



solufix[®]
qualidade profissional



CA|LO + +
TA|GO 2018



PROFISSIONAL DE VERDADE USA E RECOMENDA



Solução Adesivos e Selantes

A Solução Adesivos e Selantes conta com uma expertise de mais de 10 anos no concorrido mercado de fixação e vedação, tempo esse que a consolidou entre as maiores importadoras e distribuidoras de produtos para esses mercados. Nasceu como GPA em 2002, e mais tarde, em 2007, viria a se tornar a Solução Adesivos e Selantes formando parceria com os grandes fornecedores em diversos países da Europa como Reino Unido, Espanha, Itália, Eslovênia, entre outros, e também na Ásia.

A Solução é hoje referência em qualidade no atendimento de seus clientes, trabalhando de forma constante desenvolver produtos que atendam a necessidade profissional em cada área de atuação.

Missão

Oferecer a sociedade soluções de adesivos e selantes, tornando-se referência no mercado nacional pela qualidade dos nossos produtos e eficiência no atendimento.

Visão

Consolidar-se entre as maiores empresas de adesivos e selantes, no Brasil.

Valores

- Ética e Transparência

Itens primordiais para o funcionamento de qualquer sociedade, quando respeitados e seguidos, a ética e transparência proporciona equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando o convívio harmonioso e respeitoso entre todos.

- Foco nos parceiros

Aplicar ações diárias que garantam o desenvolvimento dos nossos parceiros.

- Foco na qualidade

Qualidade no atendimento e qualidade nos produtos. Trabalhamos constantemente com pesquisa e desenvolvimento afim de garantir a máxima qualidade no atendimento e nos produtos oferecidos pela Solução Adesivos e Selantes.

- Foco no resultado

O compromisso com resultados é fundamental para atingir grandes objetivos e ultrapassar nossos limites, assumir a responsabilidade de fazer sempre o melhor facilita os processos, resolve problemas e gera os melhores resultados.

Solufix

Além de distribuir produtos já consagrados no mercado, a Solução Adesivos e Selantes também tem uma marca própria. A Solufix nasceu do desejo da Solução de participar de cada etapa do processo de desenvolvimento do produto, e com isso atender todas as demandas dos clientes trazendo produtos com cada vez mais qualidade.

Nascida no ano de 2010, rapidamente os produtos Solufix conquistaram seus consumidores, resultado esse da preocupação da Solução Adesivos e Selantes em oferecer sempre o que há de melhor em seus produtos. Os produtos Solufix estão disponíveis em duas linhas, profissional e varejo, e contam, ao todo, com uma gama com mais de 50 produtos.



Linha "Pro"

A qualidade que você já conhece e confia da marca Solufix aliado a um ótimo custo benefício



Selante de Silicone Solusil Multiuso Acético

Solusil Multiuso Acético é um silicone monocomponente para uso geral, permanentemente elástico, e com capacidade de movimentação de até 20%. De cura rápida possui ótima resistência às condições climáticas extremas, sendo ideal para vedação em áreas que terão contato constante com umidade e variações de temperatura, como cozinhas e banheiros, e vedações em geral na construção. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos. De fácil aplicação, pode ser utilizado com aplicadores simples de baixa viscosidade. O Silicone Solusil Multiuso está disponível em cartuchos e blister, se adaptando perfeitamente a diferentes necessidades de uso.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como vidro, cerâmica, metal, azulejo, madeira, MDF, alumínio, entre outros.



ANTIFUNGO



USO INTERNO E EXTERNO



ELÁSTICIDADE

Use em:



Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Capacidade de movimentação	Alongamento à Ruptura	Uni. de venda (CX c/)
10010103	50g	Blister	Incolor	20%	1 MPa	12
10010107		Cx Colméia				24
10010080	280	Cartucho	Incolor	20%	1 MPa	24
10010081			Branco			
10010091			Preto			
10010095			Alumínio			
10010100			Cinza			
10010054			Bronze			

Adesivo Instantâneo Solufix Cianomulti

Adesivo monocomponente multiuso a base de cianoacrilato, com viscosidade média (80-120 CPS). Foi desenvolvido especialmente para uso nos setores da construção, indústria e setor moveleiro, sendo ideal também para uso no artesanato e pequenos reparos do dia a dia.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como metais diversos, papéis, madeiras, MDF, MDP, porcelanas, borrachas, couro, cortiças, tecidos e outros tipos de materiais.

Código	Contém (g)	Viscosidade (CPS)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10110002	20	Média	Frasco	Incolor	12
10110003	100	(80 - 120)			



CURA RÁPIDA



SUPER COLA



USO INTERNO E EXTERNO



MÉDIA VISCOSIDADE

Use em:



Selante Acrílico Solucril HT

O Solucril HT é um selante de base acrílica livre de solventes orgânicos, possui alto poder de adesão inicial. Com tecnologia High Tack (Agarre imediato), pressionado por aproximadamente 20 segundos já dispensa o uso de pregos, fitas adesivas e quaisquer outros auxílios mecânicos para fixar. De fácil aplicação, podendo ser usado em aplicadores simples de silicone, é recomendado para fixações leves e ainda para acabamentos, principalmente na instalação de sancas, rodapés, acabamentos de portas, janelas e artigos decorativos em geral, garantindo versatilidade de aplicação e alta qualidade. Após curado aceita pintura.

Adesão: Tem excelente adesão em chapas de alumínio, inox, madeira, MDF, MDP, PVC, acrílico, azulejo, cerâmica, EVA, isopor, gesso, pode ser usado ainda em granitos e mármore além de outras pedras naturais e sintéticas.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Resistência ao Cisalhamento	Uni. de venda (CX c/)
10040033	300/410	Cartucho	Branco	4 MPa	12



HIGH TACK



LIVRE DE VOC



DISPENSA FIXAÇÃO MECÂNICA



PINTÁVEL



PROTEÇÃO UV



GREEN BUILDING



HIGH TACK

Use em:





Adesivo e selante Híbrido Calhas & Rufos

O Selante Calhas & Rufos é um monocomponente a base de polímeros sintéticos, de fácil extrusão pode ser usado por aplicadores simples de baixa viscosidade. Não corrosivo, possui baixa retração e podendo ser usado em ambientes internos e externos, pois possui excelente resistência aos intemperismos e radiação UV, o que garante longa vida útil. Formulação especial que garante ótima fixação e vedação de calhas e rufos podendo ser utilizado também em telhas e dutos de ar condicionado.

Adesão: Tem excelente adesão em chapas de alumínio, inox, concreto, madeira, azulejo, cerâmica, PVC, granitos e mármore além de outras pedras naturais e sintéticas.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Alongamento à Ruptura	Uni. de venda (CX c/)
10050068	280/390	Cartucho	Cinza	681%	24
10050069			Branco		



Use em:



Adesivo e selante Híbrido Fixa & Veda Tudo

Solufix Fixa & Veda Tudo é um produto monocomponente a base de polímeros sintéticos. Com grande versatilidade de aplicação, foi desenvolvido para ser usado em ambientes internos e externos, com excelente resistência UV, à intempéries e à ambientes com grandes variações de temperatura, garantindo assim longa vida útil. Não corrosivo e com baixa retração, pode ser aplicado com aplicadores simples de baixa viscosidade para aplicação de espelhos, instalação de cubas, vedação de calhas, juntas e muitas outras aplicações. Recomendado para profissionais que necessitam um produto para atender a diferentes demandas de aplicação.

Adesão: Tem excelente adesão em chapas de alumínio, chapas galvanizada, chapas de ACM, inox, madeira, MDF, MDP, azulejo, cerâmica, PVC, EVA, vidros, granitos e mármore além de outras pedras naturais e sintéticas.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Alongamento à Ruptura	Uni. de venda (CX c/)
10050088	280/390	Cartucho	Branco	+600%	24
10050078			Cinza		



Use em:



Adesivo e selante Híbrido Fixa Tudo HT

O Solufix FIXA TUDO HT é um selante monocomponente com grande força adesiva inicial. Com tecnologia High Tack (Agarre inicial imediato) em aproximadamente 15 segundos causado pelo efeito chamado de efeito ventosa, dispensa o uso de pregos, parafusos, fitas adesivas e quaisquer outros auxílios mecânicos na hora de fixar. De fácil aplicação, pode ser usado com aplicadores simples de silicone, é recomendado para colagens pesadas no setor da construção, moveleira e industrial, sendo ainda muito utilizado em colagens artesanais e decorativas, aceitando pintura após a cura. Produto ecologicamente correto, não possui solventes em sua formulação podendo ser aplicado em superfícies úmidas. Rende aproximadamente 6m lineares com bico triangular.

Adesão: Tem excelente adesão em vidros, espelhos, chapas de alumínio, chapas galvanizadas, chapas de ACM, Inox, madeira, MDF, MDP, azulejo, cerâmica, EVA, PVC, isopor, gesso, granitos, mármore, e outras pedras naturais e sintéticas.

Código	Contém (ml/g)	Dureza Shore (A)	Embalagem	Cor	Resistência	Uni. de venda (CX c/)
10050070	290/465	55	Cartucho	Branco	350kg/10cm ²	24



PROTEÇÃO UV



ELÁSTICIDADE



FLEXIBILIDADE



DURABILIDADE



COLAGENS PESADAS



USO INTERNO E EXTERNO



HIGH TACK



RENDE MAIS

Use em:



Adesivo e selante Híbrido Solufix Super Crystal

O Solufix Super Crystal é um selante híbrido monocomponente a base de polímero modificado com silano. Permanentemente transparente, não amarela com o tempo e não produz sinais de envelhecimento, permanecendo estável frente a agentes atmosféricos. Depois de curado, mantém as propriedades tanto de adesão quanto de elasticidade nas juntas. Não possui cheiro (inodoro), e de comportamento neutro, pode ser aplicado em superfícies úmidas, e, após a cura, pode ser lixado e pintado. Solufix Super Crystal é recomendado para profissionais que procuram um produto que mesmo exposto, não interfira nas características visuais dos substratos, muito utilizado para em colagens de vidro com vidro, vidro com madeira, vidro com e outras aplicações com elementos transparentes.

Adesão: Tem excelente adesão em vidro, madeira, concreto, plásticos, PVC, acrílico, metais, chapas metálicas, alumínio, Inox, zinco, mármore, granito, pedras sintéticas, madeira, MDF, MDP, telhas, entre outros.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Característica de cor	Uni. de venda (CX c/)
10050086	290/290	Cartucho	Transparente	24



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



PROTEÇÃO UV



PINTÁVEL



DURABILIDADE



SEM ODOR



RENDE MAIS

Use em:





Adesivo e selante de Poliuretano PU Construção

O Solufix PU Construção é um selante monocomponente a base de Poliuretano. Permanentemente elástico e flexível, o PU Construção tem excelente capacidade de recuperação elástica, sendo muito utilizado no setor da construção onde se faz necessária juntas flexíveis e resistentes em concreto, metais, madeira ou outros tipos de materiais. É recomendado o uso com aplicadores de média viscosidade. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos, pois possui boa resistência aos raios UV, intempéries e ao envelhecimento. Após curado aceita pintura.

Adesão: Tem excelente adesão em concreto, tijolo, painéis pré-moldados, chapas de alumínio, inox, madeira, MDF, MDP, azulejo, cerâmica, PVC, granito, mármore.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Capacidade de movimentação	Alongamento na Ruptura	Uni. de venda (CX c/)
10020091	280ml/326g	Cartucho	Cinza	25	±25%	>600%	12
10020097			Branco				
10020056	400	Sachê	Cinza	25	±25%	>600%	12
10020060			Branco				
10020098	600	Sachê	Cinza	25	±25%	>600%	20
10020076			Branco				



Use em:



Adesivo e selante de Poliuretano PU Fixa Cubas

O Solufix PU Fixa Cubas é um selante monocomponente a base de Poliuretano, com baixíssima retração e alta dureza final, o PU Fixa Cubas foi formulado especialmente para fixação e colagem de materiais de cerâmica, porcelana, azulejos, pedras naturais como mármore e granito, e também em pedras sintéticas. Possui rápida formação de pele e recomenda-se a aplicação com um aplicador de média viscosidade. Permanentemente elástico e flexível, possui boa capacidade de recuperação elástica. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos, pois possui resistência aos raios UV, intempéries e ao envelhecimento.

Adesão: Tem excelente adesão em pedras naturais como granitos e mármore, pedras sintéticas, cerâmica, azulejo, concreto, tijolo, PVC, chapas metálicas, chapas galvanizadas, inox, alumínio, entre outros.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Contração de volume	Alongamento na Ruptura	Uni. de venda (CX c/)
10020120	310/375	Cartucho	Cinza	40	± 1%	>600%	20



Use em:



1003 - Espuma Expansiva Solupur Universal



ISOLAMENTO TÉRMICO



CUSTO BENEFÍCIO



PINTÁVEL



ISOLAMENTO ACÚSTICO



Use em:



Espuma Expansiva Solupur Universal a base de poliuretano, com cura através da umidade atmosférica. Utilizada principalmente para fixação, vedação e isolamento de portas, janelas, preenchimento em dutos de ar condicionado e aberturas, a Espuma Solupur Universal é indicada para profissionais que necessitam de um trabalho rápido, limpo e com bom custo benefício. Após curada aceita reboco e pintura, podendo ser também lixada.

Indicação de aplicação: Instalação de portas e janelas, isolamento e fixação de tubos, preenchimento de orifícios e falhas, isolamento térmico e acústico, recomendado para vedação, preenchimento, isolamento, fixação, instalação e montagem na construção civil e também para usos industriais.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Tempo de corte*	Resistência à temperatura	Unidade de venda (CX c/)
10030030	500/340	Lata	Bege	± 35min	- 40°C a +90°C	12
10030033	500/480					

Linha “Profissional”

Produtos Solufix para profissionais que buscam alto rendimento e desempenho em aplicações específicas e direcionadas.

Adesivo e Selante de Silicone Solusil Alta Temperatura RTV Neutro



Solufix Solusil Alta Temperatura RTV Neutro é um adesivo selante profissional monocomponente de cura Neutra Oxime. Com resistência à alta variação de temperatura, suporta a picos de até 320°. Após curado se converte em um selante de alta flexibilidade e elasticidade. Foi desenvolvido para profissionais do setor automotiva sendo um produto indispensável para áreas do veículo onde há contato com calor, como junta de cárter, junta da tampa de válvulas e junta da bomba de óleo, sendo usado também por profissionais nos setores da construção e industrial, para vedação profissional em fornos, caldeiras, chaminés, dutos de exaustão e diversos processos fabris que necessitem de um produto de alta resistência à temperatura.

Adesão: Solusil Alta Temperatura RTV está disponível em 3 cores e 2 tamanhos diferentes, tendo excelente adesão em superfícies metálicas como alumínio, inox, chapas galvanizadas, cobre, madeira, pedras naturais, como granito e mármore, pedras sintéticas, vidros, PVC, policarbonato, acrílico, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Resistência à temperatura	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10010112	50g	Blister	320°C	Vermelho	12
10010113				Preto	
10010114				Cinza	
10010116	280ml	Cartucho	320°C	Vermelho	24

Selante de Silicone Solusil Acético Profissional

Silicone monocomponente de cura Acética, possui uma grande diversidade de uso sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação de até 25%. Silicone de qualidade profissional com ótima recuperação elástica e resistência a tração, baixa retração, e grande vida útil. Possui cura rápida e excelente resistência à condições climáticas extremas, com proteção Antifungo. É ideal para vedação em áreas que terão contato constante com umidade e variações de temperatura, como cozinhas e banheiros, além de diversas outras aplicações na construção e indústria.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como vidro, esquadrias de alumínio, PVC, madeira, concreto, pedras, cerâmica, e outros materiais.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Capacidade de movimentação	Uni. de venda (CX c/)
10010082	280/274	Cartucho	Incolor	25%	24
10010094			Branco		
10010092			Preto		



Use em:



Selante de Silicone Solusil Neutro Profissional

Silicone monocomponente de cura Neutra, de tecnologia Oxima, possui uma grande diversidade de uso sendo recomendado para aplicações no setor da construção, da indústria, e do setor moveleiro. Permanentemente elástico com capacidade de movimentação de até 20%. Silicone de qualidade profissional garantindo maior rendimento, e podendo ser aplicado, na maioria dos casos, sem a necessidade de Primer. Possui ótima resistência UV e à intempéries, sendo ideal para aplicação externas e internas.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como vidro, PVC, madeira, concreto, pedras naturais como mármore e granito, pedras sintéticas, cerâmica, azulejo, chapas metálicas, aço, inox, galvalume, espelhos, e outros materiais.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Capacidade de movimentação	Uni. de venda (CX c/)
10010084	280/290	Cartucho	Incolor	20%	24
10010093			Branco		
10010111			Branco Neve		
10010099	280/364	Cartucho	Preto		
10010102			Cinza		



Use em:





Adesivo Instantâneo Solufix Multi Montagens

Solufix Multi Montagem é um adesivo de montagem extra forte a base de resinas e solventes orgânicos. De alta viscosidade, tem excelente força adesiva inicial, podendo ser usado em ambientes internos e externos, pois possui excelente resistência à intempéries, raios UV e à umidade. Foi desenvolvido para profissionais que necessitam de um trabalho rápido e prático. É recomendado principalmente para o setor moveleiro, na montagem e instalação de móveis e peças decorativas, e também para profissionais do setor da construção e industrial, em diferentes tipos de aplicação. Após curada pode ser lixada e pintado.

Adesão: Podendo ser aplicado em materiais porosos e não porosos. Tem excelente adesão em madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito e mármore, pedras sintéticas, vidros, PVC, policarbonato, acrílico, metais, chapas galvanizadas, galvalume, placa ACM, inox, entre outros.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10110005	300	Cartucho	Bege	24



DISPENSA
FIXAÇÃO MECÂNICA



PINTÁVEL



AGARRE RÁPIDO



DURABILIDADE



USO INTERNO E EXTERNO

Use em:



Selante Acrílico Solucril Base D'água

Selante acrílico monocomponente baseado em emulsões acrílicas. Livre de solvente. Possui flexibilidade superior aos demais produtos acrílicos e uma ótima tonalidade de cor branca. Selante de uso profissional, de longa durabilidade, baixa retração e fácil aplicação. Pode ser aplicado com aplicadores simples de silicone, livre de compostos orgânicos voláteis (VOC), sendo ideal para edificações sustentáveis. Não corrosivo, lixável e pintável após a cura. Recomendado para reparos em trincas e fissuras em paredes de alvenaria, acabamento de móveis, reparos em superfícies porosas, juntas com movimentação máxima de até 12,5% entre outros.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como vidro, madeira, MDP, MDF, esquadrias de alumínio, PVC, concreto, pedras naturais como granito e mármore, pedras sintéticas, cerâmica, entre outros.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Capacidade de movimentação	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10040017	310/490	Cartucho	12,5%	Branco	24



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



FLEXIBILIDADE



DURABILIDADE



PINTÁVEL

Use em:



Selante Acrílico Solucril Siliconizado

Selante acrílico monocomponente baseado em emulsões acrílicas. Livre de solventes e Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). Desenvolvido para profissionais que buscam um trabalho superior aliado à alta capacidade de movimentação (até 25%). Possui flexibilidade e elasticidade superior aos demais produtos acrílicos e uma ótima tonalidade de cor branca. Selante de uso profissional com longa durabilidade, de fácil aplicação com aplicadores simples de silicone. Pode ainda ser lixado e pintado após a cura. Muito usado por profissionais da construção em juntas de movimentação de até 25%, juntas entre pisos e azulejos, entre outros, e por profissionais do setor moveleiro no acabamento e também instalação de móveis e em processos fabris no setor industrial.

Adesão: De cura rápida, possui excelente adesão em diversos materiais como vidro, madeira, MDP, MDF, esquadrias de alumínio, Inox, PVC, concreto, pedras naturais como granito e mármore, pedras sintéticas, cerâmica, azulejo, entre outros.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Capacidade de movimentação	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10040031	280/290	Cartucho	12,5%	Branco	24



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



FLEXIBILIDADE



DURABILIDADE



PINTÁVEL

Use em:



Selante Acrílico Solucril Trincas

Solucril Trincas é um selante acrílico de característica plasto-elástica ultra leve. É um produto desenvolvido exclusivamente para reparos profissionais em trincas e fissuras em paredes de alvenaria, tijolo, podendo ser usados em ambientes internos e externos, pois possui excelente resistência à intempéries, raios UV e à umidade. Produto sem retração e de aplicação fácil, garante um trabalho extremamente rápido, finalizando e, inclusive podendo fazer o uso de tintas em aproximadamente 10 minutos após a aplicação.

Adesão: Pode ser aplicado em materiais porosos e não porosos com excelente adesão em concreto, alvenaria, tijolo, madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito e mármore, pedras sintéticas, entre outros.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Contração de volume	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10040044	300	Cartucho	0	Branco	24



SOLUÇÃO PARA TRINCAS



NÃO RETRAI



TRABALHO RÁPIDO



DURABILIDADE



PINTÁVEL



LIVRE DE VOC



USO INTERNO E EXTERNO

Use em:



1004 - Adesivo e Selante Acrílico Solucril Madeira



LIVRE DE VOC



GREEN BUILDING



PINTÁVEL



DURABILIDADE



USO INTERNO E EXTERNO

Use em:



Solucril Madeira é um selante monocomponente baseado em emulsões acrílicas. Livre de solvente e outros compostos orgânicos voláteis (VOC). Foi desenvolvido para simular as cores mais comuns das madeiras, garantindo assim um trabalho mais rápido, eficaz e de grande qualidade, principalmente para profissionais do setor moveleiro, seja na fabricação, acabamentos e instalação de móveis. De fácil aplicação e alta tixotropia, pode ser usado em aplicações verticais sem escorrer. Possui resistência UV, intempéries e a umidade, podendo ser usado em ambientes internos e externos, que tenham contato com umidade. Após a cura, pode ser lixado e pintado.

Adesão: Recomendado para materiais porosos e não porosos com excelente adesão madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito e mármore, pedras sintéticas, concreto, tijolo, paredes de alvenaria, entre outros.

Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Alongamento na ruptura	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10040041	300/490	Cartucho	150%	Carvalho	25
10040043				Carejeira	
10040040				Pinho	
10040039				Preto	
10040042				Wengue	

Adesivo e Selante Híbrido Solufix N405 A



RENDE MAIS



RENDE MAIS



DURABILIDADE



PROTEÇÃO UV



FLEXIBILIDADE



ELÁSTICIDADE



USO INTERNO E EXTERNO



Solufix N405 A é um selante híbrido de alta qualidade com alto poder adesivo. De grande versatilidade de aplicação, foi desenvolvido para atender as diversas demandas nos setores da construção, industrial, e moveleiro. De fácil aplicação, mesmo em baixas temperaturas, pode ser aplicado em ambientes internos e externos, pois possui proteção UV e ótima resistência à intempéries, garantindo maior vida útil do produto. Solufix N405 A possui capacidade de movimentação até 20%, flexibilidade e elasticidade permanente.

Adesão: Excelente adesão especialmente em chapas pré-pintadas e galvalume aos quais selantes a base de PU não tem boa adesão, ótima adesão também em vidro, espelhos, telhas, calhas, dutos de ventilação, aço, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio, cobre, inox, pedras naturais como mármore e granitos, pedras sintéticas, madeira, MDF, MDP, concreto, tijolo, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Alongamento à ruptura	Uni. de venda (CX c/)
10050076	400ml/590g	Sachê	Branco	30	681%	20
10050073			Cinza			
10050074	600ml/890g	Sachê	Branco	30	681%	20
10050075			Cinza			

Use em:



Adesivo e Selante Híbrido Solufix S.PU 40R

Solufix SPU 40R é um adesivo selante híbrido de Poliuretano modificado com silano (SPUR). Produto versátil e de longa durabilidade, recomendado para uso em diversas aplicações no setor da construção, como em juntas de dilatação, instalação de calhas, rufos e dutos de ventilação, e também no setor industrial, em diversos processos fabris, como por exemplo em instalações frigoríficas, implementos rodoviários, vedação em chapas e perfis em caminhões, trens, ônibus, entre outros. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos, pois possui excelente resistência UV, à intempéries e ao envelhecimento. Pode ser lixado e pintado após a cura.

Adesão: Excelente adesão em concreto, tijolo, pedras naturais e sintéticas, azulejo, cerâmica, madeira, MDF, vidros, PVC, policarbonato, chapas galvanizadas, galvalume, aço, placas de ACM, inox, entre outros.

Código	Contém	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Resistência à tração	Uni. de venda (CX c/)
10050093	280ml/420g	Cartucho	Cinza	±45	1,8MPa	20
10050083			Branco			
10050090			Preto			
10050084	400ml/600g	Sachê	Cinza	±45	1,8MPa	20
10050087			Branco			
10050091			Preto			
10050082	600ml/900g	Sachê	Cinza	±45	1,8MPa	20
10050085			Branco			
10050092			Preto			



USO PROFISSIONAL



DURABILIDADE



PINTÁVEL



USO INTERNO E EXTERNO

Use em:



Adesivo e Selante de Poliuretano PU 30 Elastic

Solufix PU30 Elastic é um selante de poliuretano monocomponente de uso profissional. Devido a sua alta elasticidade, e ótima capacidade de recuperação, é muito usado por profissionais no setor da construção, para instalação de juntas de painéis pré-moldados, juntas de madeira, alumínio, PVC, entre outras com movimentação de até 25%. O PU 30 Elastic também é recomendado para uso no setor industrial, em diversos processos fabris. Não corrosivo, com baixa emissão de VOC, e, devido a sua proteção UV e contra intempéries, pode ser usado em ambientes internos e externos. Após curado aceita pintura. Possui classificação 25LM Tipo F. ISO 11600.

Adesão: Excelente adesão em diversos materiais como concreto, tijolo, pedras naturais como mármore e granito, pedras sintéticas, azulejo, cerâmica, vidro, madeira, MDF, MDP, chapas metálicas, chapas galvanizadas, aço, inox entre outros.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Alongamento na ruptura	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020114	300	Cartucho	Branco	500%	Entre 25 e 30	12
10020080			Cinza			
10020069	600	Sachê	Branco			
10020107			Cinza			20



USO PROFISSIONAL



ISO 11600



INTERNATIONAL STANDARDS WORLDWIDE



CLASSE 25LM TP F



DURABILIDADE



ELÁSTICIDADE

Use em:



EMBALAGEM DE ALUMÍNIO



FLEXIBILIDADE



Adesivo e Selante de Poliuretano PU 40 Flex

Solufix PU40 Flex é um adesivo selante monocomponente a base de Poliuretano. Produto para uso profissional de grande versatilidade, podendo ser usado tanto no setor industrial, da construção, automotivo e náutico. Após curado se converte em um adesivo selante com elasticidade e flexibilidade permanente, com ótima capacidade de recuperação e absorção de impactos, podendo ainda ser pintado. Recomendado para juntas de dilatação em painéis, em vedações de chapas metálicas, juntas de pavimentação de médio tráfego, entre outros usos. Possui excelente resistência UV e contra intempéries. Não corrosivo, com baixa emissão de VOC, o PU40 Flex proporciona excelente resistência à substâncias químicas.

Adesão: Excelente adesão em diversos materiais como vidros, chapas metálicas, chapas galvanizadas, inox, alumínio e outros metais diversos, concreto, tijolo, pedras naturais como mármore e granito, pedras sintéticas, madeira, cerâmica, azulejo, PVC, entre outros.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Alongamento na ruptura	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020081	300	Cartucho	Cinza	>500%	40	12
10020082			Branco			
10020094			Preto			
10020099			Bege			
10020085	400	Sachê	Cinza	>500%	40	12
10020086			Branco			
10020090			Preto			
10020087	600	Sachê	Cinza	>500%	40	20
10020083			Branco			



USO PROFISSIONAL



TRÁFEGO MÉDIO



ELÁSTICIDADE



USO INTERNO E EXTERNO



DURABILIDADE



EMBALAGEM DE ALUMÍNIO

Adesivo e Selante de Poliuretano PU 50 Fast

Solufix PU50 Fast é um adesivo selante monocomponente a base de Poliuretano. É recomendado para aplicações no setor da construção que necessitem de maior força e resistência, como juntas de alto tráfego ou locais sujeitos a alta vibração ou pressão. É recomendado também para selagem e vedação em reparações automotivas, e ainda em diversos processos fabris que necessitem de alto poder de adesão. Após curado, o PU50 Fast possui elasticidade permanente com excelente capacidade de recuperação e absorção de impactos, podendo ainda ser pintado e lixado. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos, pois possui proteção UV e ótima resistência à intempéries. O PU50 Fast tem baixa emissão de VOC, é um produto não corrosivo, e tem excelente resistência à substâncias químicas.

Adesão: Excelente adesão em diversos materiais como vidros, chapas metálicas, chapas galvanizadas, inox, alumínio e outros metais diversos, concreto, tijolo, pedras naturais como mármore e granito, pedras sintéticas, madeira, MDP, MDF, cerâmica, azulejo, PVC, policarbonato entre outros

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Alongamento na ruptura	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020095	300	Cartucho	Branco	>600%	50	12
10020106			Cinza			
10020092	400	Sachê	Branco	>600%	50	20
10020096			Cinza			



TRÁFEGO PESADO



CURA RÁPIDA



USO PROFISSIONAL



USO INTERNO E EXTERNO



DURABILIDADE



EMBALAGEM DE ALUMÍNIO

Use em:



Adesivo e Selante de Poliuretano PU 55 Bond

Solufix PU55 Bond é um adesivo selante monocomponente a base de poliuretano. É utilizado no setor automotivo, na substituição de para-brisas, e no setor industrial de blindagem automotiva, inclusive para carro forte. Sua formulação de cura ultra rápida permite a liberação de veículos simples, sem air bag, em 60 minutos, conforme certificação através de **Crash Test Standart FMVSS 212**, proporcionando um trabalho rápido, prático e profissional. O PU55 Bond é um produto inodoro, ou seja, sem odor durante a aplicação e também após a cura. O produto em conformidade com as normas de aplicação **ABNT NBR 15725:2015** (Adesivos - Sistema de colagem estrutural na reposição de vidros automotivos).

Indicação de uso: Com excelente adesão em vidro e metal, o PU55 Bond é indicado principalmente para substituição de vidros automotivos, especialmente o para-brisas, em carros, ônibus, caminhões entre outros, sendo muito utilizado também na indústria da blindagem automotiva, inclusive na preparação de carros forte para transporte de valores.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Módulo na ruptura	Alongamento na ruptura	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020084	300	Cartucho	Preto	7,5MPa	>700%	Entre	12
10020104	600	Sachê				60 - 65	20



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS



CRASH TEST



LIBERAÇÃO ATÉ 60min



DURABILIDADE



PROTEÇÃO UV



SEM ODOR

Use em:



Adesivo de Poliuretano Líquido Solupur 201

Solupur 201 é um adesivo líquido monocomponente a base de poliuretano. De fácil aplicação e cura rápida, é indicado para profissionais do setor moveleiro que necessitam de um trabalho rápido e prático na montagem e instalação de móveis em geral, e também em portas, janelas e grandes painéis que necessitem atender a Especificação Normativa EN204 D4, além de peças decorativas e artesanais. Possui baixa expansão durante o processo de cura, e após curado proporciona forte adesão, resistência à água, conforme EN207 D4, a raios UV, intempéries e ao envelhecimento, podendo ser aplicado tanto em ambientes internos, expostos ou não a umidade, quanto externos, mesmo que expostos diretamente a influência de água.

Adesão: Excelente adesão em diversos tipos de materiais porosos e não porosos como madeira, MDP, MDF, metais, chapas metálicas, alumínio, INOX, laminados, plástico, PVC, vidros, fibra de vidro, entre outros.



Código	Contém (g)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10020105	500	Frasco	Marrom	12



Use em:



Solupur Cola para Construção

Adesivo a base de poliuretano, de baixa expansão que proporciona um trabalho rápido, limpo e com custos menores que os tradicionais. Foi desenvolvido para construção de divisórias e paredes em ambientes internos, instalação de blocos cimentícios, painéis de madeira, pedras naturais como mármore e granito, pedras sintéticas, chapas metálicas, entre outros. Com tempo de cura entre 2h a 3 horas, proporciona um trabalho muito mais rápido que os meios tradicionais, garantindo assim maior agilidade no processo construtivo. Possui alto rendimento podendo chegar a 70 metros lineares dependendo da aplicação, aumentando assim a relação de custo benefício.

Indicação de uso: Com excelente adesão em diversos tipos de materiais, pode ser usado em madeira, MDF, concreto, tijolo, placas cimentícias, pedras naturais como mármore e granito, pedras sintéticas, chapas metálicas, aço, INOX, entre outros.

Código	Contém (g)	Embalagem	Cor	Tempo de cura	Resistência à Temperatura	Uni. de venda (CX c/)
10030028	750	Lata	Bege	2 a 3 horas	-40°C à +90°C	12



Use em:



Espuma Expansiva Solupur Profissional

Espuma Expansiva Solupur Profissional monocomponente a base de poliuretano, com cura através da umidade atmosférica. Indicada principalmente para profissionais que desejam um acabamento superior com máximo de rendimento na fixação, vedação e isolamento de portas, janelas, preenchimento em dutos de ar condicionado e aberturas. Após curada aceita reboco e pintura, podendo ser também lixada.

Indicação de aplicação: Instalação de portas e janelas, isolamento e fixação de tubos, preenchimento de orifícios e falhas, isolamento térmico e acústico, recomendado para vedação, preenchimento, isolamento, fixação, instalação e montagem na construção civil e também para usos industriais.

Código	Contém (ml/g)	Cor	Tempo de corte	Aplicação	Uni. de venda (CX c/)
10030029	500/480	Bege	35min	Manual	12
10030032	750/742			Pistola	
10030034				Válvula Dupla	
10030027					



ISOLAMENTO TÉRMICO



ISOLAMENTO ACÚSTICO



PINTÁVEL

Use em:



Solucleaner Ativador

Solucleaner é um produto indicado para preparação de superfícies que irão receber uma camada de primer. Geralmente utilizada no processo de substituição de vidros automotivos, o Solucleaner é a primeira etapa desse processo, eliminando vestígios de sujeiras como pó e gordura, que podem prejudicar a adesão tanto do primer quanto do adesivo. Está disponível em 2 tamanhos, sendo que ambos garantem máxima qualidade e rendimento. Solucleaner possui secagem rápida, entre 10 e 15 minutos.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10060002	1000	Frasco	Incolor	6
10060004	250			12

Soluprimer

Soluprimer é um potencializador de adesão para adesivos e selantes, formando uma película intermediária entre selante/adesivo e substrato. Considerado como a segunda etapa na substituição de vidros automotivos, o Primer aumenta ainda mais o poder de adesão da cola utilizada, o que garante ainda mais segurança no trabalho além de maior durabilidade. Com secagem rápida, está disponível em 2 tamanhos garantindo assim um trabalho de qualidade, rápido e prático.

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10060008	1000	Frasco	Preto	1
10060001	250			12



TRABALHO RÁPIDO



DURABILIDADE



MELHORA A ADESÃO

Solufix ELETRIC POWER Cartucho



Solufix ELETRIC POWER Combo



Código	Capacidade de aplicação	P/ Produtos com viscosidade	Uni. de venda (CX c/)
10070108	Até 310ml	Baixa a Alta	1

Código	Capacidade de aplicação	P/ Produtos com viscosidade	Uni. de venda (CX c/)
10070109	Até 600ml	Baixa a Alta	1

Aplicador para Espuma Easy

Código: 10070102



Uso: Aplicação de espuma expansiva

Aplicador para Espuma Profissional

Código: 10070103



Uso: Aplicação de espuma expansiva

Solufix Esqueleto 8:1

Código: 10070093



Vantagem Mecânica: 8:1
Uso: Aplicação de cartuchos de baixa viscosidade

Solufix Reforçado Easy 10:1

Código: 10070094



Vantagem Mecânica: 10:1
Uso: Aplicação de cartuchos de baixa viscosidade

Solufix Reforçado Profissional 12:1

Código: 10070095



Vantagem Mecânica: 12:1
Uso: Aplicação de cartuchos de baixa e média viscosidade

Solufix Reforçado Profissional Combo 400ml 12:1

Código: 10070096



Vantagem Mecânica: 12:1
Uso: Aplicação de cartuchos e sachês até 400ml de baixa e média viscosidade

Solufix Reforçado Profissional Combo 600ml 12:1

Código: 10070097



Vantagem Mecânica: 12:1
Uso: Aplicação de cartuchos e sachês até 600ml de baixa e média viscosidade

Solufix Power 16:1

Código: 10070099



Vantagem Mecânica: 16:1
Uso: Aplicação de cartuchos de baixa a alta viscosidade

Solufix Power Combo 600 16:1

Código: 10070104



Vantagem Mecânica: 16:1
Uso: Aplicação de cartuchos e sachês até 600ml de baixa a alta viscosidade



NPT
ADHESIVES AND SEALANTS FOR BUILDINGS



DURABILIDADE



FLEXIBILIDADE



ELÁSTICIDADE



PINTÁVEL

Adesivo e Selante Híbrido S.Flex 35

Código	Contém (g)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050048			Cinza	
10050055	400	Cartucho	Branco	20
10050056			Preto	

Livre de VOC. Depois de curado forma um vedante permanentemente elástico, de baixo módulo, com excelentes propriedades adesivas. Indicado para colagem e vedações diversas em segmentos como: indústria metal mecânica, automotiva, construção, náutica, moveleira e muito mais. Excelente adesão em madeira, MDF, MDP, concreto, alumínio, chapas metálicas, aço, vidro, concreto, ferro, INOX, acrílico, entre outros. Adere em superfícies úmidas.

Use em:



ELÁSTICIDADE



FLEXIBILIDADE



LIVRE DE VOC



DURABILIDADE



Adesivo e Selante Híbrido S.Flex Fixa Espelho

Código	Contém (g)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050059	400	Cartucho	Branco	20

Especialmente desenvolvido para colagem de espelhos. Depois de curado forma um adesivo forte e elástico, com excelentes propriedades de adesão em diversos materiais. Não tem odores. Excelente adesão mesmo em superfícies úmidas. Excelente adesão em madeira, MDF, MDP, concreto, alumínio, chapas metálicas, aço, vidro, concreto, ferro, INOX, acrílico, entre outros.

Use em:



Selante Híbrido Simpseal 20LM

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050079	290	Cartucho	Cinza	12
10050044	600	Sachê		

Permanente elástico, de baixo módulo, com excelentes propriedades adesivas. Indicado para colagem e vedações diversas em segmentos como: indústria, mecânica, automotiva, construção, náutica, moveleira e muito mais. Excelente adesão em vidro, madeira, concreto, acrílico, metais, mármore, granito, entre outros. Para juntas de pré-moldados. Adere em superfícies úmidas.

Use em:



CLASSE 25LM TP F



FLEXIBILIDADE



PINTÁVEL



DURABILIDADE



Selante Híbrido Simpseal 25HM

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050081	290	Cartucho	Cinza	12
10050071	370		Branco	
10050072	550	Sachê		20
10050080	600		Cinza	

Permanente elástico, de alto módulo, com excelentes propriedades adesivas. Indicado para colagem e vedações diversas em segmentos como: indústria, mecânica, automotiva, construção, náutica, moveleira e muito mais. Excelente adesão em vidro, madeira, concreto, acrílico, metais, mármore, granito, entre outros.

Use em:



CLASSE 20HM TP F



FLEXIBILIDADE



PINTÁVEL



DURABILIDADE



Adesivo e Selante Híbrido Simpseal 55

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050051	290ml	Cartucho	Branco	12
10050053			Cinza	
10050052	600	Sachê	Branco	20
10050054			Cinza	

É utilizado para colagens elásticas em aplicações na indústria, setor moveleiro, automotivo e no segmento náutico. Excelente adesão em materiais como alumínio, chapas metálicas, alumínio, INOX, vidro, fibra de vidroacrílico, madeira entre outros.

Use em:



ELÁSTICIDADE



FLEXIBILIDADE



ISO 11600



INTERNATIONAL STANDARDS WORLDWIDE



Adesivo e Selante Híbrido Simpseal 65

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050064	600	Sachê	Preto	20

Produto PRIMERLESS, dispensa o uso de primer ou cleaner. Indicado para colagens de para-brisas e vidros automotivos. Utilizado também na indústria para colagem de painéis. Cura rápida através umidade atmosférica, formando um adesivo de alto desempenho. Comportamento neutro, não exala odores após a aplicação. Permite liberação de veículos sem air-bags em 1 hora e 2 horas para veículos com air-bags.

Use em:



LIBERAÇÃO ATÉ 60min



SEM ODOR



DURABILIDADE





APPLICAÇÃO JETFLOW



PINTÁVEL



TRABALHO RÁPIDO



DURABILIDADE

Selante Híbrido Simp Spray

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050031	290	Cartucho	Cinza	12

Selante elástico com base em Polímero Híbrido, monocomponente de baixa viscosidade para aplicações por pulverização com pistolas do tipo JetFlow o produto seca com a umidade atmosférica, criando um acabamento de primeira, protegendo soldas e emendas em carrocerias de carros, caminhões, ônibus e containers. Produto Primerless, não necessita de Primer. Pode ser pintado ainda molhado. Protege contra a corrosão. Excelente adesão em metais, superfícies pintadas, alumínio, PVC, plástico reforçado com fibra de vidro, ABS, policarbonato e materiais plásticos em geral.



Use em:



SALINIDADE



PROTEÇÃO UV



DURABILIDADE

Selante Híbrido Simpseal Teak DC

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050060	600	Sachê	Preto	12

Adesivo selante de tecnologia híbrida, desenvolvido especialmente para o setor náutico, para fixação e colagem de materiais de cobertura de convés e plataformas. Pronto para uso, não requer mistura prévia, possui alta resistência a salinidade, e intempéries e proteção UV. Excelente adesão em materiais como madeira, MDP, MDF, vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio entre outros.



Use em:



SALINIDADE



PROTEÇÃO UV



DURABILIDADE

Adesivo e Selante Híbrido S.Bond Deck

Código	Contém	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050037	14Kg	Bag	Preto	1

Adesivo selante de tecnologia híbrida, desenvolvido especialmente para o setor náutico, para fixação e colagem de materiais de cobertura de convés e plataformas. Pronto para uso, não requer mistura prévia, possui alta resistência a salinidade, e intempéries e proteção UV. Excelente adesão em materiais como madeira, MDP, MDF, vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio entre outros.



Use em:



PISOS AQUECIDOS



PROTEÇÃO UV



DURABILIDADE

Adesivo e Selante Híbrido S-Bond Flex Parket

Código	Contém	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050038	7Kg	Bag	Bege	1

Adesivo selante de tecnologia híbrida, fácil aplicação, de baixa viscosidade e consistência suave, pode ser utilizado com a maioria das madeiras do mercado. Reduz as tensões sobre o substrato, ideal para contra pisos aquecidos possui proteção UV e intempéries. Excelente adesão em materiais como madeira, MDP, MDF, vidro, cerâmica, metal, azulejo, alumínio entre outros.



Use em:



Adesivo de Poliuretando U-Bond 305

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Resistência ao Cisalhamento		Uni. de venda (CX c/)
				EN 204-D1	EN 204-D4	
10020048	310	Cartucho	Bege	10 N/mm ²	4,5 N/mm ²	24

Adesivo monocomponente versátil a base de poliuretano que cura com a umidade atmosférica formando um adesivo de alta resistência à água e altas temperaturas. Indicado para vedação e fixação na indústria, construção e setor moveleiro.

Use em:



Adesivo de Poliuretando U-Seal 207 Plus

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020089	300	Cartucho	Preto	55	12
10020079	600	Sachê			20

Indicado para fixação de vidros automotivos laterais e traseiros e colagem estruturais elásticas de diversos materiais. Produto sem solvente e inodoro, ideal para blindagem automotiva. Adesivo de alta resistência e longa durabilidade.

Use em:



Adesivo de Poliuretando U-Seal 500

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020112			Branco		
10020109	310	Cartucho	Cinza	40	12
10020117			Preto		
10020116	400	Sachê	Branco	40	20
10020111			Cinza		

Ideal para vedação elástica e colagem na construção civil, como em portas, esquadrias, carpintaria metálica, juntas de pavimento, dutos, calhas, rufos, entre outros. Ideal para vedações em juntas de chapas metálicas, reparação automotiva, e na indústria de transportes em geral.

Use em:



Adesivo de Poliuretando U-Seal 501

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020115	310	Cartucho	Branco	52	12

Adesivo monocomponente versátil a base de poliuretano, que cura com a umidade atmosférica, ideal para uso envolvendo colagem e vedação em juntas soldadas, painéis internos de carrocerias e chapas metálicas pintadas.

Use em:



NPT U-Primer 130



Use em:



Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10060011	10	Bisnaga		10
10060012	250		Preto	1
10060013	1000	Frasco		1

Promove melhor adesão formando uma película intermediária entre selante/adesivo e substrato garantindo uma melhor adesão química, Potencializa a adesão de selantes/cola PU. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos.



Use em:



NPT U-Primer 110

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10060014	1000	Frasco	Incolor	1

Promove melhor adesão formando uma película intermediária entre selante/adesivo e substrato garantindo uma melhor adesão química, Potencializa a adesão de selantes/cola PU. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos. Produto exclusivo para produtos híbridos.



Use em:



Primer para Híbrido NPT U-Primer 199DC

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10060007	1000	Frasco	Incolor	1

Promove melhor adesão formando uma película intermediária entre selante/adesivo e substrato garantindo uma melhor adesão química, Potencializa a adesão de selantes e adesivos. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos. Produto exclusivo para produtos híbridos.



Use em:



NPT U-Cleaner Ativador

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10060010	1000	Frasco	Incolor	1

Produto indicado para preparação da superfície (geralmente vidros automotivos) qual irá receber uma camada de Primer, pode ser utilizado também para potencializar a adesão de selantes PU em superfícies lisas, limpando e criando uma película incolor. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos.

Silicone Acético Olivé Multiuso

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10010087	280	Cartucho	Incolor	20

Adesivo selante monocomponente, de reticulação acética, permanentemente elástico, ideal para vedações em áreas que terão contato com umidade, como banheiros e cozinhas, tem excelente adesão em materiais não porosos e vitrificados como: vidro, cerâmica, metal, azulejo e alumínio. Não escorre em aplicações verticais.

Use em:



Silicone Acético Olivé Universal

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10010101	280	Cartucho	Alumínio	20
10010097			Branco	
10010104			Bronze	
10010098			Incolor	

Adesivo selante monocomponente, de reticulação acética, permanentemente elástico, ideal para vedações em áreas que terão contato com umidade, como banheiros e cozinhas, tem excelente adesão em materiais não porosos e vitrificados como: vidro, cerâmica, metal, azulejo e alumínio.

Use em:



Silicone Neutro Olivé C25

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10010109	300	Cartucho	Branco	20

Silicone de Cura Neutra, adequado para selagens na construção. Cura em temperatura ambiente formando um adesivo forte e resistente. Preserva todas as propriedades de elasticidade e aderência, sem envelhecimento permanecendo estável aos agentes atmosféricos. Vedação de juntas substratos como madeira, concreto, alvenaria, pedras, PVC, Vidros, cerâmicas, metais, alumínio e maioria dos plásticos.

Use em:



Silicone Neutro Olivé C27

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10010108	300	Cartucho	Incolor	20

Silicone de Cura Neutra, adequado para selagens na construção. Cura em temperatura ambiente formando um adesivo forte e resistente. Preserva todas as propriedades de elasticidade e aderência, sem envelhecimento permanecendo estável aos agentes atmosféricos. Vedação de juntas substratos como madeira, concreto, alvenaria, pedras, PVC, Vidros, cerâmicas, metais, alumínio e maioria dos plásticos.

Use em:





PINTÁVEL



LIVRE DE VOC



USO INTERNO E EXTERNO



ELÁSTICIDADE

Selante Acrílico Olivé D-70 (Olivé 707)

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Dilatação	Uni. de venda (CX c/)
10040026	280	Cartucho	Branco	Aprox. 10%	20

Livre de Solventes. Para vedação e reparos de trincas. **Adesão:** vidro, cerâmica, concreto, pedras naturais e sintéticas, metal, azulejo, alumínio entre outros. Pode ser lixado e pintado após a cura.



Use em:



PINTÁVEL



LIVRE DE VOC



ANTIFUNGO



ELÁSTICIDADE

Selante Acrílico Olivé S-77 (Olivé 777)

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Dilatação	Uni. de venda (CX c/)
10040025	300	Cartucho	Branco	Aprox. 10%	20
10040028			Incolor		

Livre de Solventes. Para vedação e preenchimento de juntas de baixa dilatação. **Adesão:** vidro, cerâmica, concreto, pedras naturais e sintéticas, metal, azulejo, alumínio entre outros. Pode ser lixado e pintado após a cura.



Use em:



Selante Acrílico Olivé Madeira D-80

Livre de solvente e outros Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). Após a cura, pode ser lixado e pintado.

Adesão: Madeira, MDP, MDF, pedras naturais, como granito e mármore, pedras sintéticas, concreto, tijolo, paredes de alvenaria, entre outros.



Use em:



PINTÁVEL



LIVRE DE VOC



DURABILIDADE



GREEN BUILDING

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10040019	300	Cartucho	Cerejeira	20
10040036			Castanho/Faia	
10040037			Mogno	
10040038			Nogueira	
10040018			Pinho	
10040020			Sapeli	
10040034			Wengue	
10040035			Carvalho	

Selante Híbrido Olivé MP-35 (Oliseal Cristal)

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10050057	290	Cartucho	Transparente	20

Permanente transparente. Pode ser aplicado em superfícies úmidas. Pode ser lixado e pintado após a cura. **Adesão:** Vidro, madeira, concreto, plásticos, PVC, acrílico, metais, chapas metálicas, alumínio, Inox, zinco, mármore, granito, pedras sintéticas, madeira, MDF, MDP, telhas, entre outros.

Use em:



OLIVÉ
QUÍMICA



PINTÁVEL



LIVRE DE VOC



USO INTERNO E EXTERNO



GREEN BUILDING



Adesivo de Poliuretando PU Para-Brisas ProStar

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Dureza Shore A	Uni. de venda (CX c/)
10020101	310	Cartucho	Preto	52	12
10020102	600	Sachê			

Adesivo selante monocomponente de alta qualidade e resistência, de cura rápida que se converte em uma borracha flexível com capacidade de absorção de até 20%, de elevada rigidez e com grande poder adesivo. Principalmente recomendado para a colagem de para-brisas e demais vidros automotivos, sendo utilizado também para substituição de vidros pesados em ônibus, caminhões, e outros. Fabricado conforme ISO/TS 16949:2002. Permite liberação de veículos sem air-bags em 1 hora e 2 horas para veículos com air-bags.

Use em:



ProStar
Poliuretanos



CERTIFICADO



EMBALAGEM DE ALUMÍNIO



DURABILIDADE



PROTEÇÃO UV



Tekapur Cleaner

Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10060003	500	Lata	Incolor	10

Uso: Produto indispensável na limpeza de pistola aplicadora de espuma expansiva, garantindo assim a durabilidade da mesma.

TKK
SINCE 1947



Espuma de Poliuretando Tekapur Antichamas

Código	Aplicação	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)
10030019	Manual	750	Frasco	Rosa	12
10030037	Pistola				

Adesivo monocomponente à base de poliuretano utilizado para vedação, enchimento, isolamento, fixação e montagem em casos onde se faz necessária uma maior resistência ao fogo. Geralmente é utilizada para instalações elétricas, portas à prova de fogo e cofres. Garante bom isolamento térmico e acústico. Classe flamabilidade: B1 (DIN 4102, parte 1).

Use em:



TKK
SINCE 1947



ANTI CHAMAS



ISOLAMENTO TÉRMICO



ISOLAMENTO ACÚSTICO



PINTÁVEL



Power Flow HP Cartucho 12:1
Código: 10070072



Vantagem mecânica: 12:1
Uso: Cartuchos de baixa viscosidade.

Power Flow HP Cartucho 18:1
Código: 10070041



Vantagem mecânica: 18:1
Uso: Cartuchos de baixa à alta viscosidade.

Ultra Flow HP Cartucho 26:1
Código: 10070042



Vantagem mecânica: 26:1
Uso: Cartuchos de baixa à alta viscosidade.

Jet Flow
Código: 10070037



Uso: Cartuchos e Sachês até 400ml de baixa viscosidade.

Air Flow 3 Cartucho
Código: 10070034



Uso: Cartuchos de baixa a alta viscosidade.

Air Flow 3 Sachê 400
Código: 10070035



Uso: Cartuchos e Sachês até 400ml de baixa a alta viscosidade.

Air Flow 3 Sachê 600
Código: 10070075



Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml de baixa a alta viscosidade.

Air Flow 3 Combi
Código: 10070056



Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml de baixa a alta viscosidade.

Air Flow Compact Combi
Código: 10070057



Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml de baixa a alta viscosidade.

Easy Power 310
Código: 10070050



Uso: Cartuchos de baixa e média viscosidade.

Easy Power Combi 600
Código: 10070051



Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml de baixa e média viscosidade.

Electra Flow Combi Plus
Código: 10070076



Uso: Cartuchos e Sachês até 600ml de baixa a alta viscosidade.



0800 887 0631 • 41 3268 2837



contato@solucaoselantes.com.br



[solucaoselantes](https://www.youtube.com/solucaoselantes)



[solucaoselantes](https://www.facebook.com/solucaoselantes)

SOLUÇÃO ADESIVOS E SELANTES