

EUCALAR LÁTEX ACRÍLICO



Eucalar Látex Acrílico é uma tinta fosca de custo econômico e boa qualidade indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, tetos, quartos e ambientes de menor circulação.

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de polímero vinílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados.

Aplicação: Pode ser usado rolo de lã, pincel ou trincha.

Cores: Além das cores do catálogo, podem-se obter outros tons misturando as cores entre si. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc) pode apresentar variação de tonalidade.

Observações:

- A) É característica do produto, apresentar (cores escuras) um ligeiro manchamento quando exposto ao contato com água (sereno ou chuvas leves), estas ocorrências geralmente aparecem no período de cura do filme da tinta, ou seja, nas duas primeiras semanas. Para solução do problema, recomenda-se lavar toda a superfície com água em abundância tão logo tenha ocorrido o manchamento.

RENDIMENTO:

Lata 18L – 200 a 250 m²/demão

Galão 3,6L – 40 a 50 m²/demão

DILUIÇÃO (Com água potável):

1º demão 20% a 30%, demais 20%.

Pistola: Diluir com 30%, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf / c m² ou 30 a 35 lbs / pol² .

DEMÃOS:

Normalmente de 2 a 3 demãos são suficientes para atingir a cobertura desejada.

SECAGEM:

Ao toque – 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Total: 12 horas

Esse produto está classificado conforme norma NBR 11702:2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.3 em conformidade com a NBR 15079.

Para maiores informações, consulte o CERC
(Central Eucatex de Relacionamento com o cliente)
0800 17 25 54

Consulte nosso site e baixe a FISPQ deste produto
www.eucatex.com.br