



Multidoor





FICHA TÉCNICA
PORTAS PARA USO INTERIOR



ESPECIFICAÇÕES

	PADRÃO ABNT	ECONOMY	STANDARD	DESIGN	PREMIUM
Desempenho	TRÁFEGO DE USO Ciclos de Abertura e Fechamento	MODERADO 100.000	REGULAR 250.000	INTENSO 500.000	EXTREMO 1.000.000
	Uso Indicado	Residencial	Residencial	Residencial, Comercial, Hospitalar, Hotelaria Escolar e Institucional	Residencial, Comercial, Hospitalar, Hotelaria Escolar e Institucional
Padrão	Madeira Maciça Madeira Composta (para verniz)	-	Mogno Rosa e Ipê Champagne	Mogno Rosa e Ipê Champagne (outros sob consulta)	Mogno Rosa e Ipê Champagne (outros sob consulta)
Madeira Maciça seca 12% UEM	Densidade Média acima de 600 até 750 kg/m³	Lyptus ou Madeira Tropical sob consulta	Lyptus ou Madeira Tropical sob consulta	Lyptus ou Madeira Tropical sob consulta	Lyptus ou Madeira Tropical sob consulta
	Densidade Pesada acima de 750 até 900 kg/m³			Madeira Tropical (Sob Consulta)	Madeira Tropical (Sob Consulta)
	Densidade Super Pesada acima de 900 kg/m³			Madeira Tropical (Sob Consulta)	Madeira Tropical (Sob Consulta)
Acabamento Fábrica	Semi-acabado	Base Pintura - Primer PU	Base Pintura - Primer PU Base Verniz PU ou Stain	Base Pintura - Primer PU Base Verniz PU ou Stain	Base Pintura - Primer PU Base Verniz PU ou Stain
	Acabado		Verniz Poliuretano PU	Verniz Poliuretano PU	Verniz Poliuretano PU

COMPONENTES DO KIT

Marco (caixa-batente)	Perfil Madeira maciça Tipologia Abrir				
	Largura (mm)	70 a 170	70 a 230	70 a 230	90 a 230
	Regulável (mm)	-	R1 = 15	R1 = 15	R1 = 15
	Regulável (Opcional)	-	R2 = 30 e R3 = 45	R2 = 30 e R3 = 45	R2 = 30 e R3 = 45
	Amortecedor (mm)	-	10	10	15
Alizares (guarnição)	Perfil Madeira maciça	ECO (fixo)	STD (regulável)	DES (regulável)	PRE (regulável)
	Fixação	Prego	Encaixe com cola	Encaixe com cola	Encaixe com cola
	Largura (mm)	40	50	60	70
	Largura (Opcional)	-	60 - 70	70 - 100	100
Folha de porta	Madeira Composta Revestimento Laminado	-	Lâmina madeira - A Lâmina madeira - B Laminado melamínico	Lâmina composta - A Lâmina madeira - B Laminado melamínico	Lâmina composta - A Lâmina madeira - B Laminado melamínico
Porta interna	Espessura(mm)	35	35	35	40
	Largura(mm)	600, 700 e 800	600, 700 e 800	600 a 900	600 a 900
	Altura(mm)	2100	2100	2100	2100 e 2400
	Leve - 6 a 10 kg/m²	8 a 10 kg/m²	8 a 10 kg/m²	-	-
	Média - 10 a 20 kg/m²	-	-	10 a 12 kg/m²	-
	Pesada - 20 a 30 kg/m²	-	-	-	20 a 22 kg/m²
Porta de entrada	Espessura(mm)	35	35	40	45
	Largura(mm)	800 e 900	800 e 900	800 a 1200	800 a 1200
	Altura(mm)	2100	2100	2100	2100 e 2400
	Média - 10 a 20 kg/m²	10 a 12 kg/m²	10 a 12 kg/m²	-	-
	Pesada - 20 a 30 kg/m²	-	-	20 a 22 kg/m²	-
	Super pesada - acima 30 kg/m²	-	-	-	30 a 32 kg/m²
Ferragens	Uso área Litorânea	Inox 304-18/8	Inox 304 - 18/8	Inox 304 - 18/8	Inox 304 - 18/8
	Uso demais áreas	Aço Cromo	Aço Cromo	Aço Cromo	Aço Cromo
	INTERNA	Dobradiças c/ abas	76x76x2	88x76x2,5	100x88x3
		Dobradiças palmela	100x58x2	90x65x2,5	100x88x3
		Fechadura embutir	A = 40mm	A = 50mm	A = 60mm
		Fechadura tubular	70mm	80mm	-
	ENTRADA	Dobradiças c/ abas	88x76x2,5	100x88x3	125x100x3
		Dobradiças palmela	90x65x2,5	100x88x3	150x80x3
		Fechadura embutir	A = 40mm	A = 60mm	A = 70mm
		Fechadura tubular	70mm	-	-

Revisão - 07.04.2009

Sujeito a alterações sem prévio aviso